

INVERSORA

MIG/MMA 600 C

MIG/MMA 600 C REFRIGERADA

220V / 380V / 440V TRIF. - CÓD. 7673
 UNID. DE REFRIGERAÇÃO - CÓD. 7976
 CARRINHO - CÓD. 7441



DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	39,750 kg
Peso cabeçote	18,500 kg
Faixa de regulação (Amp)	80A/18V/ a 500A/39V
Fator de trabalho (Amp)	500 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6mm a 5,0mm
Diâmetro do arame recomendado	0,80mm a 1,00mm e 1,20mm (bobinas de 5 ou 15 kg) 1,60mm - 2,040mm
Dimensões máquina (L x C x A)	300mm x 650mm x 430mm
Dimensões cabeçote (L x C x A)	260mm x 550mm x 285mm
Tensão de alimentação	220V/380V TRIF Bivolt (315%)
Fator de potência	0,93
Consumo	16,4 kVA
Grau de proteção	IP 21S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO
ARGÔNIO E MISTURAS



TOCHA MIG 7G 3 OU 5M
CÓDIGO 7168 E 9016



TOCHA TIG 26V
CÓDIGO 7377



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS
COM VERNIZ



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



CABEÇOTE + CABOS
ALONGADORES 5M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS
POR ROBÔ



CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA;
- Placas produzidas por robô, em SMD;
- Ajuste fino de corrente e tensão;
- Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos;
- Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas;
- Cabeçote externo para deslocamento facilitado;
- Plastic Case para proteção do rolo de arame;
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Avanço manual do arame;
- Função teste gás;
- Função preenchimento de cratera;
- Permite ajuste mesmo com arco aberto;
- Amperímetro e voltmeter digital;
- Grafita com eletrodo até 3/8";
- V.R.D Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 6,00MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 10,00MM DE 10 ATÉ 20 METROS

ALTO FATOR
500 Amp. a 100%
TRABALHO

500
AMPERÍMETRO
DIGITAL

BURN BACK

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

MIG
TIG
MMA
MULTIPROCESSO

V/A / PREENCHIMENTO
CORRENTE CRATERA

INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO

AJUSTE FINO
CORRENTE

2T/4T TOQUES

SENSOR
TÉRMICO

04 ROLDANAS
TRAÇÃO